

# CHEROKEE®

MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC

## MEDIDAS DE PROCESADO



3000 x 3000 mm



80 x 80 mm

## CARACTERÍSTICAS



220V / 60Hz /  
19.5 kW

Potencia



3 – 25 mm

Espesor



6800 x 1100  
x 2500 mm

La. x An. x Al.

Dimensiones



3000 kg

Peso

## CANTEADORA RECTILÍNEA CYZM9325

**CHEROKEE®**  
MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC



La CYZM-9325 es una canteadora rectilínea de alto rendimiento diseñada para el procesamiento de vidrio plano con bordes rectos y biseles a 45°. Gracias a su estructura robusta de hierro fundido, componentes de precisión y operación automatizada, permite realizar desbaste, afinado, pulido y biselado en un solo ciclo. Durabilidad y alta calidad en el acabado del vidrio.

BISELADO	CABEZALES	CAPACIDAD
45°	9	600 Kg

### Características generales

- **Aplicación:** Vidrio plano de distintos tamaños y grosores.
- **Operaciones en un solo ciclo:** Desbaste, afinado, pulido y biselado.
- **Capacidad de biselado:** Bordes superiores e inferiores a 45° con brillo uniforme y sin astillado.
- **Estructura:** Base, vigas y asientos de cabezal en hierro fundido de alta calidad HT250 (15-20 mm).
- **Motores:** Motores individuales de alta precisión para cada cabezal.

### CONTACTO

Tel.: 33 3666 0312  
herralum@herralum.com

### DIRECCIÓN

Calle 4 No.10557 Parque Industrial El Salto  
C.P. 45680 El Salto, Jal.

[www.cherokeemexico.com](http://www.cherokeemexico.com)

/herralum.oficial

## CANTEADORA RECTILÍNEA CYZM9325

La CYZM-9325 está equipada con 9 cabezales distribuidos estratégicamente para realizar el proceso completo de canteado rectilíneo, biselado a 45° y pulido de cantos.

Cabezal	Función	Motor (kW)	Velocidad (RPM)	Tipo de rueda	Especificación
D1	Desbaste grueso	2.2	2820	Rueda de diamante	Φ150 – 100#
D2	Desbaste fino	2.2	2820	Rueda de diamante	Φ150 – 180#
R1	Biselado superior	1.5	2820	Rueda de resina	Φ130 – 240#
P1	Pulido bisel superior	1.5	2820	Pulido (10S60)	Φ130
R2	Biselado inferior	1.5	2820	Rueda de resina	Φ130 – 240#
P2	Pulido bisel inferior	1.5	2820	Pulido (10S60)	Φ130
R3	Afinado del canto	2.2	2820	Rueda de resina	Φ150 – 240#
P3	Pulido del canto	2.2	2820	Pulido (10S40)	Φ150
P4	Pulido final	2.2	2820	Pulido (10S60)	Φ150



### CONTACTO

Tel.: 33 3666 0312  
herralum@herralum.com

### DIRECCIÓN

Calle 4 No.10557 Parque Industrial El Salto  
C.P. 45680 El Salto, Jal.

[www.cherokeemexico.com](http://www.cherokeemexico.com)

 /herralum.official